

Boiler Cleaner SAFE

Disincrostante per impianti ACS



Descrizione

Il Boiler Cleaner Safe è un prodotto liquido concentrato idoneo per l'eliminazione delle incrostazioni calcaree da qualsiasi tipo di impianto ad acqua calda sanitaria

Il Boiler Cleaner Safe è adatto all'utilizzo con tutti i metalli e le leghe normalmente presenti nei circuiti sanitari. Per la disincrostazione di parti in alluminio si raccomanda di limitare il tempo di impiego ad un massimo di due ore.

- Non aggressivo su tubazioni e componenti
- Non causa corrosioni
- Non è necessario neutralizzare
- Compatibile con tutti i metalli compreso l'alluminio
- Facilità di impiego
- Prodotto concentrato
- Sicuro per l'ambiente

Impiego e dosaggio

Il Boiler Cleaner Safe viene impiegato diluito in acqua al 10-20% (10% = 1 parte di Boiler Cleaner Safe + 9 parti di acqua; 20% = 1 parte di Boiler Cleaner Safe + 4 parti di acqua).

Per la pulizia di superfici molto incrostate o per una disincrostazione più rapida utilizzare la concentrazione più elevata preparando la soluzione possibilmente con acqua calda (

Se necessario, ripetere il processo con una nuova soluzione di Boiler Cleaner Safe.

Terminata la disincrostazione è necessario risciacquare l'impianto abbondantemente e accuratamente con acqua pulita al fine di rimuovere ogni residuo di prodotto chimico.

Se si utilizza una pompa della serie Boy C per effettuare la disincrostazione bisogna rimuovere il tappo del serbatoio per lasciare uno sfogo ai gas che si sviluppano (anidride carbonica) durante tale operazione.

Stoccaggio

Stoccare il prodotto in un locale asciutto, lontano da fonti di calore, protetto dal gelo. Conservare fuori dalla portata dei bambini.

Avvertenze

Osservare le misure di sicurezza usuali nella manipolazione di sostanze chimiche.

Packaging

Il Boiler Cleaner Safe viene fornito nelle seguenti confezioni:

Tanica da Kg 1 Codice Prodotto 109.080.52

Tanica da Kg 5 Codice Prodotto 109.080.57

Tanica da Kg 25 Codice Prodotto 109.080.55

Boiler Cleaner SAFE

Disincrostante per impianti ACS

Dati tecnici

	109.080.52
	Boiler Cleaner Safe
ΔP (bar)	0,2
Uso	tec/pot
Temperatura min. acqua (°C)	5
Temperatura max acqua (°C)	40
Temperatura min. ambiente (°C)	5
Temperatura max ambiente (°C)	50
Peso specifico (Kg/dm ³)	1,15
pH	1
Dosaggio (%)	10_20
Tanica (kg)	1
Confezione (pezzi)	1

Descrizione per offerte e capitolati

Fornitura e posa in opera di prodotto liquido concentrato, per la disincrostazione degli impianti ad acqua calda sanitaria.