LL SEALER

Líquido sellador de pérdidas para el sistema de calefacción

Líquidos y accesorios • 133.050.90



Descripción
Producto líquido autosellante para la eliminación de pequeñas pérdidas en sistemas de calefacción.
Long Life Sealer forma una fina película sellante en la zona de la fuga.
Actúa generalmente en un plazo de 24 horas, en función de la magnitud de la pérdida y de la temperatura de funcionamiento del sistema.
La eficacia completa del tratamiento se alcanza entre 1 y 6 semanas.
El producto puede utilizarse en todos los materiales metálicos presentes en la instalación, incluido el aluminio.

Uso y dosificación
Long Life Sealer puede introducirse directamente en la instalación llena mediante el dispositivo de carga GEL Termo Tank, a través de la válvula de purga de un radiador, en el vaso de expansión del sistema o mediante una bomba dosificadora.
Agitar bien el envase antes de su uso.
Dosificar 1 litro de producto cada 100 litros de agua presentes en la instalación.
Hacer circular el producto dentro del sistema hasta la eliminación de las pérdidas.
Repetir el tratamiento si fuera necesario.
Dejar el producto en el interior de la instalación.

Almacenamiento
Conservar el producto en su envase original, bien cerrado, en un lugar fresco y seco.
Proteger del congelamiento.
Vida útil: 36 meses desde la fecha de producción si se conserva en el envase original sellado.

Presentación
Bidones de 1 litro.

Normativa
El tratamiento del agua de los sistemas térmicos domésticos está especificado por la norma UNI-CTI 8065:2019, citada por el D.P.R. 59 del 02/04/2009, y por las normas UNI-CTI 8364/1/2/3 de 2007.

LL SEALER

Datos técnicos
133.050.90
Long Life Sealer

Peso específico (kg/dm^3): 1,01
pH: 7,4
Dosificación (%): 1
Punto de congelación (°C): < 0
Bidón (l): 1
Envase (unidades): 6

Descripción para ofertas y pliegos técnicos
Suministro y aplicación de producto líquido autosellante para la eliminación de pequeñas pérdidas (hasta 50 litros/día) en sistemas de calefacción.
Compatible con todos los metales, incluido el aluminio.
Dosificar 1 litro de producto cada 100 litros de agua en la instalación.
Hacer circular el producto y dejarlo en el interior del sistema.